

部材リスト

特記なき限り ボルトは HTB F10T, S10T $\mu=0.45$ とする。

符号	部材	PL	HTB	備考
RP1	□-100×100×3.2		4-M12	BPL-12×125×220
2C1	□-100×100×3.2		4-M12	BPL-12×125×220
1C1	□-100×100×3.2		4-M12	BPL-12×125×220
				BPL-19×150×260, A. BOLT 2-M16
RG1	H-200×100×5.5×8	PL-6	2-M16	
RB1	H-200×100×5.5×8	PL-6	2-M16	
RB2	H-100×100×6×8	PL-6	2-M16	
2G1	H-200×100×5.5×8	PL-6	2-M16	
2B1	H-200×100×5.5×8	PL-6	2-M16	
V	□-100×100×2.3	PL-6	2-M16	CT-125×125×6×9
V1	1-M22 ターンバックル締め	PL-9	1-M22	羽子板 PL-9×75×215 溶接長さL=85
V2	1-M20 ターンバックル締め	PL-9	1-M20	羽子板 PL-9×65×195 溶接長さL=75
V3	1-M16 ターンバックル締め	PL-9	1-M16	羽子板 PL-6×50×160 溶接長さL=55
水平ブレース	1-M16 ターンバックル締め	PL-9	1-M16	羽子板 PL-6×50×160 溶接長さL=55
屋根ブレース	1-M12 ターンバックル締め	PL-6	1-M12	羽子板 PL-4.5×38×125 溶接長さL=40
母屋・垂木	C-100×50×20×2.3 @600			取付けピース L-90×90×7 又は、PL-6, 2-M12 (中ボルト)
母屋 (ジョイント部)	2C-100×50×20×2.3 @1,800			

縮尺	工事名称		設計者
設計年月日	図面名称 部材リスト	図面番号 S-22	